



Para negocios que crecen y exigen más



DCP-L2551DW

Diseñada para cualquier espacio

Completa tu oficina con la Mono Láser 3 en 1, de Brother con todo lo necesario para dar siempre la mejor impresión.

 **4,500⁴**

PÁGINAS DE TÓNER INICIAL



IMPRIME



COPIA



ESCAÑEA



Wi-Fi

Versátil y rendidora



Rendimiento optimizado para los negocios de mañana

Súper alto rendimiento de 4,500⁴ páginas de tóner, velocidad de impresión de 36 páginas por minuto. Conectividad Wi-Fi y Ethernet.

Tan silenciosa que no notarás que está ahí.



Equipos que se adaptan al tamaño de tu negocio.

Tipo de impresora	Láser Monocromática
Capacidad de memoria	128 MB
LCD	2 líneas
Dimensiones / Peso	410 anch. x 398.5 prof. x 318.5 alt. mm / 11.6 kg
Unidad ADF (alimentador automático de documentos)	Hasta 50 hojas ¹

Especificaciones de soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel (Estándar)	Tipo de papel	Papel normal, fino, reciclado y grueso
		Tamaño de papel	A4, carta, A5, ejecutivo, legal, folio, legal México
		Capacidad máx. de papel	Hasta 250 hojas de papel normal ²
	Ranura de alimentación manual (bypass)		Hasta una hoja a la vez

Especificaciones de copia

Resolución Máximo 600 x 600 dpi

Especificaciones del escáner

Resolución Hasta 1,200 x 1,200 dpi (del cristal del escaneado)

Especificaciones de la impresora

Impresión automática de 2 caras

Resolución 600 x 600 dpi, calidad HQ 1,200 (2,400 x 600), 1,200 x 1,200 dpi⁶

Velocidad de impresión máxima^{1, 2} Hasta 36 páginas por minuto (tamaño carta)

Ciclo de trabajo mensual Recomendado 2,000⁷ / Máximo 15,000³

Sistemas Compatibles

Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016 (Network only); MacOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x (Download only)⁸

Especificaciones de la interfaz

USB Hi-Speed USB 2.0. Use un cable de interfaz USB 2.0 cuya longitud no supere los 6 pies (2.0 metros)

LAN 10 Base-T/100 base-TX3¹⁰

LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura)¹⁰
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct®)¹⁰

Funciones y protocolos de seguridad compatibles

Ethernet, LAN inalámbrica, protocolo (IPv6), seguridad de red (cableada), seguridad de la red inalámbrica y certificación inalámbrica

Consumibles^{3, 4, 5}

TN15 - 4,500 páginas TN730 - 1,200 páginas
TN760 - 3,000 páginas DR730 - 12,000 páginas

Garantía

1 año

Conectividad y compatibilidad

AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™¹¹

Imprime. Copia. Escanea.

En blanco y negro
y ahorrando
tiempo. Ideal para
pequeñas oficinas
y trabajo en casa.



impresionlaserbrother.com.mx



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente
www.brotherearth.com

SÍGUELOS EN:

@Brother.Imprime.Organiza

Brother Imprime y Organiza México

Brother México

1. Máxima capacidad basada en el uso de papel de 20 lb ADF. 2. Máxima capacidad basada en el uso de papel de 20 lb. 3. Se requiere compra adicional. 4. Rendimiento del tóner aproximado de acuerdo a ISO/IEC 19752 (Carta/A4). 5. El rendimiento del cartucho aprox., y puede variar de acuerdo al uso. 6. Máximos dpi desde cama plana; máximos 600x600 dpi desde ADF. 7. El rango recomendado de páginas impresas mensuales para lograr el mejor rendimiento y vida útil de la impresora. 8. Para obtener máxima vida útil de la impresora, debe elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. 9. Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, solo impresión. 10. Requiere una conexión a una red inalámbrica. Ver www.brother.com.mx para más información, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles. Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes. Wi-Fi Direct es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. 11. Mopria™, el logotipo de Mopria™, la marca denominativa y el logotipo de Mopria Alliance™ son marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Su uso no autorizado queda terminantemente prohibido.

brother
at your side